



## Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z gwintem wewnętrznym, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3482), z uszczelką mosiężną, z gwintem wewnętrznym. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelek, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 1/2" BSP</b> Indeks: LU-KIM-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,48 zł (85,46 zł) +10szt 59,83 zł (73,59 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 3/4" BSP</b> Indeks: LU-KIM-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,47 zł (65,77 zł) +10szt 46,05 zł (56,64 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 1" BSP</b> Indeks: LU-KIM-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,00 zł (89,79 zł) +10szt 62,86 zł (77,32 zł)