



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z gwintem wewnętrznym, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepek 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3482), z uszczelką mosiężną, z gwintem wewnętrznym. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelki, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 1/2" BSP Indeks: LU-KIM-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,56 zł (83,10 zł) +10szt 58,17 zł (71,55 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 3/4" BSP Indeks: LU-KIM-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,97 zł (63,92 zł) +10szt 44,75 zł (55,04 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 3/4" BSP Indeks: MU-954	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,97 zł (63,92 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 1" BSP Indeks: LU-KIM-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,98 zł (87,31 zł) +10szt 61,13 zł (75,19 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 1" BSP Indeks: MU-955	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze kłowe 42 mm, żeliwo ocynk., uszczelka mosiężna, GW Rd 32x1/8" Indeks: MU-956	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,41 zł (21,41 zł)