



## Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z gwintem zewnętrznym, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3481), z uszczelką mosiężną, z gwintem zewnętrznym. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelek, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszczelka mosiężna, żeliwo ocynk., GZ 1/2" BSP</b> Indeks: LU-KAM-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,45 zł (100,18 zł) +10szt 70,14 zł (86,27 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszczelka mosiężna, żeliwo ocynk., GZ 1/2" BSP</b> Indeks: MU-1053	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,70 zł (20,54 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszczelka mosiężna, żeliwo ocynk., GZ 3/4" BSP</b> Indeks: LU-KAM-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,45 zł (75,58 zł) +10szt 52,92 zł (65,09 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszczelka mosiężna, żeliwo ocynk., GZ 1" BSP</b> Indeks: LU-KAM-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,97 zł (84,83 zł) +10szt 59,39 zł (73,05 zł)