



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z gwintem zewnętrznym, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3481), z uszczelką mosiężną, z gwintem zewnętrznym. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelki, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 42 mm, uszczelka mosiężna, żeliwo ocynk., GZ 1/2" BSP Indeks: LU-KAM-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,20 zł (97,42 zł) +10szt 68,20 zł (83,89 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszczelka mosiężna, żeliwo ocynk., GZ 3/4" BSP Indeks: LU-KAM-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,76 zł (73,50 zł) +10szt 51,46 zł (63,30 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszczelka mosiężna, żeliwo ocynk., GZ 1" BSP Indeks: LU-KAM-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,09 zł (82,52 zł) +10szt 57,77 zł (71,06 zł)