



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z gwintem zewnętrznym, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3481), z uszczelką mosiężną, z gwintem zewnętrznym. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelki, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 42 mm, uszczelka mosiężna, żeliwo ocynk., GZ 1/2" BSP Indeks: MU-1053	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,56 zł (67,11 zł)