



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z końcówką do węża, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3483), z uszczelką mosiężną, z końcówką do węża. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu VI). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelki, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039A. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 13 mm Indeks: LU-SKM-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,56 zł (95,40 zł) +10szt 66,79 zł (82,15 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 13 mm Indeks: MU-754	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,43 zł (65,72 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 15 mm Indeks: LU-SKM-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,80 zł (99,38 zł) +10szt 69,58 zł (85,58 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 15 mm Indeks: MU-755	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 55,66 zł (68,46 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 19 mm Indeks: LU-SKM-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,98 zł (55,33 zł) +10szt 38,73 zł (47,64 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 19 mm Indeks: MU-756	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 44,98 zł (55,33 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 25 mm Indeks: LU-SKM-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,90 zł (69,99 zł) +10szt 49,00 zł (60,27 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 25 mm Indeks: MU-757	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 56,90 zł (69,99 zł)