



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z końcówką do węża, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3483), z uszczelką mosiężną, z końcówką do węża. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu VI). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelki, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039A. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: $-40^{\circ}\text{C} \div +95^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 13 mm Indeks: LU-SKM-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,76 zł (98,10 zł) +10szt 68,69 zł (84,49 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 13 mm Indeks: MU-754	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,40 zł (14,02 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 15 mm Indeks: LU-SKM-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,10 zł (102,21 zł) +10szt 71,56 zł (88,02 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 15 mm Indeks: MU-755	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,32 zł (6,54 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 19 mm Indeks: LU-SKM-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,24 zł (56,88 zł) +10szt 39,82 zł (48,98 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 19 mm Indeks: MU-756	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 44,98 zł (55,33 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 25 mm Indeks: LU-SKM-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,50 zł (71,96 zł) +10szt 50,37 zł (61,96 zł)
Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 25 mm Indeks: MU-757	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 34,14 zł (41,99 zł)