



## Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z końcówką do węża, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3483), z uszczelką mosiężną, z końcówką do węża. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu VI). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelek, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039A. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 13 mm</b> Indeks: MU-754	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,40 zł (14,02 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 15 mm</b> Indeks: MU-755	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,32 zł (6,54 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 19 mm</b> Indeks: MU-756	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 44,98 zł (55,33 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 25 mm</b> Indeks: MU-757	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 34,14 zł (41,99 zł)