



## Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z końcówką do węża, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3483), z uszczelką mosiężną, z końcówką do węża. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu VI). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelki, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039A. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

| Produkt   | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|---|---------------|------------------|--|
| <b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 13 mm</b><br>Indeks: LU-SKM-13 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 79,76 zł (98,10 zł)<br>+10szt 68,69 zł (84,49 zł)  |
| <b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 15 mm</b><br>Indeks: LU-SKM-15 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 83,10 zł (102,21 zł)<br>+10szt 71,56 zł (88,02 zł) |
| <b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 19 mm</b><br>Indeks: LU-SKM-19 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 46,24 zł (56,88 zł)<br>+10szt 39,82 zł (48,98 zł)  |
| <b>Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., do węża 25 mm</b><br>Indeks: LU-SKM-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 58,50 zł (71,96 zł)<br>+10szt 50,37 zł (61,96 zł)  |