



Złącze kłowe z żeliwa ocynkowanego, do powietrza, z gwintem wewnętrznym, standard USA

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm (standard uniwersalny amerykański) z gwintem wewnętrznym NPT i BSP i otworami dla zawleczki zabezpieczającej. Złącze o mocnej konstrukcji, wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego. Złącza standardu USA 41 mm nie łączą się ze złączami kłowymi 42 mm. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GW 3/8" BSP Indeks: LU-KIA-38-BSP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 38,03 zł (46,78 zł) +10szt 32,75 zł (40,28 zł) |
| Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GW 1/2" BSP Indeks: LU-KIA-12-BSP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 35,82 zł (44,06 zł) +10szt 30,85 zł (37,95 zł) |
| Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GW 3/4" BSP Indeks: LU-KIA-34-BSP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 35,30 zł (43,42 zł) +10szt 30,40 zł (37,39 zł) |
| Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GW 1" BSP Indeks: LU-KIA-10-BSP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 39,39 zł (48,45 zł) +10szt 33,92 zł (41,72 zł) |