



## Złącze kłowe z żeliwa ocynkowanego, do powietrza, z gwintem zewnętrznym, standard USA

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm (standard uniwersalny amerykański) z gwintem zewnętrznym NPT i BSP i otworami dla zawleczki zabezpieczającej. Złącze o mocnej konstrukcji, wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego. Złącza standardu USA 41 mm nie łączą się ze złączami kłowymi 42 mm. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 3/8" NPT</b><br>Indeks: LU-KAA-38-NPT | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 38,36 zł (47,18 zł)<br>+10szt 33,03 zł (40,63 zł) |
| <b>Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 1/2" NPT</b><br>Indeks: LU-KAA-12-NPT | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 34,93 zł (42,96 zł)<br>+10szt 30,08 zł (37,00 zł) |
| <b>Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 3/4" NPT</b><br>Indeks: LU-KAA-34-NPT | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 34,08 zł (41,92 zł)<br>+10szt 29,35 zł (36,10 zł) |
| <b>Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 3/4" NPT</b><br>Indeks: MU-1712       | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 33,15 zł (40,77 zł)                               |
| <b>Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 1" NPT</b><br>Indeks: LU-KAA-10-NPT   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 41,92 zł (51,56 zł)<br>+10szt 36,10 zł (44,40 zł) |