



## Złącze kłowe ze stali nierdzewnej do pary wodnej, z nakrętką dociskową, z końcówką do węża i obejmą, typ MODY

Złącze kłowe o rozstawie zaczepek 42 mm z nakrętką dociskową, z końcówką do węża, do pary wodnej, z mosiężną obejmą skorupową, wykonane zgodnie z normą DIN 3238. Zastosowanie zabezpieczającej nakrętki dociskowej ułatwia wzajemne połączenie złączy i ich doszczelnienie. Złącza posiadają precyzyjnie obrobione mechanicznie gniazda uszczelki oraz zewnętrzny profil końcówki (części węzowej). **Zastosowanie złączy kłowych do pary wodnej musi być zawsze poprzedzone analizą ryzyka – kontakt Tubes International.** Materiał: stal AISI 316, stal AISI 304 (nakrętka), mosiądz (obojma). Uszczelka: TFEP. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +200°C.

| Produkt  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)   |
|--|---------------|------------------|---|
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z nakr. docisk., AISI 316, z mosiężną obejmą do pary do węża 13 mm</b><br>Indeks: LU-EKS-13-KSM | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 580,05 zł (713,46 zł)<br>+10szt 499,49 zł (614,37 zł) |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z nakr. docisk., AISI 316, z mosiężną obejmą do pary do węża 19 mm</b><br>Indeks: LU-EKS-19-KSM | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 600,43 zł (738,53 zł)<br>+10szt 517,04 zł (635,96 zł) |