



## Złącze kłowe żeliwne do powietrza z gwintem zewnętrznym DIN 3489

Standardowe złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3481), wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu VI), z gwintem zewnętrznym BSP lub NPT. Złącza o indeksie oznaczonym w nazwie literami KAGO, bez sześciokąta SW, zaopatrzone są na gwincie w specjalną uszczelkę i nie wymaga jego dodatkowego uszczelnienia. Dla pozostałych indeksów, oznaczonych w nazwie literami KAG, zaleca się uszczelnienie gwintu uszczelką z twardego PVC (LU-HPD-...). Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka złącza: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., GZ 1/4" BSP</b> Indeks: MU-1001	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., GZ 3/8" BSP</b> Indeks: MU-1002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,29 zł (44,64 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., GZ 1/2" BSP</b> Indeks: MU-1003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,41 zł (42,32 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., GZ 3/4" BSP</b> Indeks: MU-1004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,11 zł (39,50 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., GZ 1" BSP</b> Indeks: MU-1005	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,71 zł (45,15 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., GZ 1.1/4" BSP</b> Indeks: MU-1006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,67 zł (94,30 zł)