



## Złącze kłowe żeliwne do powietrza, z końcówką do węża z kołnierzem zabezpieczającym, DIN 3489

Standardowe złącze kłowe o rozstawie zaczepek 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3483), wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu VI), z końcówką do węża i kołnierzem zabezpieczającym (zamkiem). Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039B z zaczepekami na kołnierze zabezpieczające. Złącze o indeksie oznaczonym na końcu literami FL, posiada specjalną końcówkę do montażu węży płaskich. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., z kołn. zabezp. do węża 15 mm</b> Indeks: MU-802	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., z kołn. zabezp. do węża 19 mm</b> Indeks: MU-803	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,20 zł (32,23 zł)
<b>Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., z kołn. zabezp. do węża 25 mm</b> Indeks: MU-804	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,06 zł (48,04 zł)