



## Złącze obrotowe GT z GW BSP/GZ BSPT, stal niklowana, typ 1200SR2

Złącze obrotowe typ 1200 SR2 przeznaczone do połączeń sztywnych lub elastycznych przewodów, wszędzie tam, gdzie występuje ruch obrotowy lub oscylacje pomiędzy poszczególnymi częściami instalacji. Materiał: stal niklowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: do +200°C. Przyłącze: GW BSP, GZ BSPT. Obroty: wolne, wahadłowe. Ciśnienie robocze: od 200 bar do 350 bar (w zależności od rozmiaru złącza).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze obrotowe 1213 SR2K 1/4" stal niklowana</b> Indeks: GT-1213-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 650,33 zł(799,91 zł)
<b>Złącze obrotowe 1217 SR2K 3/8" stal niklowana</b> Indeks: GT-1217-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 771,81 zł(949,33 zł)
<b>Złącze obrotowe 1221 SR2K 1/2" stal niklowana</b> Indeks: GT-1221-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 993,31 zł(1 221,77 zł)
<b>Złącze obrotowe 1227 SR2K 3/4" stal niklowana</b> Indeks: GT-1227-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 314,82 zł(1 617,23 zł)
<b>Złącze obrotowe 1234 SR2K 1" stal niklowana</b> Indeks: GT-1234-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 029,06 zł(2 495,74 zł)
<b>Złącze obrotowe 1242 SR2K 1.1/4" stal niklowana</b> Indeks: GT-1242-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 786,24 zł(3 427,08 zł)
<b>Złącze obrotowe 1249 SR2K 1.1/2" stal niklowana</b> Indeks: GT-1249-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 786,37 zł(4 657,24 zł)