



Złącze obrotowe GT z GW BSP/GZ BSPT, stal niklowana, typ 1200SR2

Złącze obrotowe typ 1200 SR2 przeznaczone do połączeń sztywnych lub elastycznych przewodów, wszędzie tam, gdzie występuje ruch obrotowy lub oscylacje pomiędzy poszczególnymi częściami instalacji. Materiał: stal niklowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: do +200°C. Przyłącze: GW BSP, GZ BSPT. Obroty: wolne, wahadłowe. Ciśnienie robocze: od 200 bar do 350 bar (w zależności od rozmiaru złącza).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze obrotowe 1213 SR2K 1/4" stal niklowana Indeks: GT-1213-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 618,99 zł (761,36 zł) +3szt 574,77 zł (706,97 zł)
Złącze obrotowe 1217 SR2K 3/8" stal niklowana Indeks: GT-1217-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 738,52 zł (908,38 zł) +3szt 685,77 zł (843,50 zł)
Złącze obrotowe 1221 SR2K 1/2" stal niklowana Indeks: GT-1221-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 943,42 zł (1 160,41 zł) +3szt 876,04 zł (1 077,53 zł)
Złącze obrotowe 1227 SR2K 3/4" stal niklowana Indeks: GT-1227-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 246,51 zł (1 533,21 zł) +3szt 1 157,48 zł (1 423,70 zł)
Złącze obrotowe 1234 SR2K 1" stal niklowana Indeks: GT-1234-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 925,26 zł (2 368,07 zł) +3szt 1 787,75 zł (2 198,93 zł)
Złącze obrotowe 1242 SR2K 1.1/4" stal niklowana Indeks: GT-1242-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 638,17 zł (3 244,95 zł) +3szt 2 449,73 zł (3 013,17 zł)
Złącze obrotowe 1249 SR2K 1.1/2" stal niklowana Indeks: GT-1249-SR2-K	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 585,86 zł (4 410,61 zł) +3szt 3 329,73 zł (4 095,57 zł)