

Złącze obrotowe proste, stal ocynkowana, typ R-GGL



Złącze obrotowe proste R-GGL z łożyskiem kulkowym przeznaczone do oleju hydraulicznego. Stosowane w układach wymagających połączenia obrotowego w celu wyeliminowania naprężeń węży. Złącze przeznaczone do wykonywania obrotów przy małym momencie obrotowym. Nie jest zaprojektowane do pracy z dużymi prędkościami obrotowymi. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przyłącze: GW / GZ BSP. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze obrotowe typ GGL 1/4" Indeks: DC-R-GGL-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,57 zł (100,33 zł) +5szt 71,37 zł (87,79 zł)
Złącze obrotowe typ GGL 3/8" Indeks: DC-R-GGL-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,00 zł (43,05 zł)
Złącze obrotowe typ GGL 3/4" Indeks: DC-R-GGL-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,53 zł (220,82 zł) +5szt 157,09 zł (193,22 zł)
Złącze obrotowe typ GGL 1" Indeks: DC-R-GGL-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 228,96 zł (281,62 zł) +5szt 200,34 zł (246,42 zł)