

## Złącze obrotowe proste, stal ocynkowana, typ R-GGL



Złącze obrotowe proste R-GGL z łożyskiem kulkowym przeznaczone do oleju hydraulicznego. Stosowane w układach wymagających połączenia obrotowego w celu wyeliminowania naprężeń węży. Złącze przeznaczone do wykonywania obrotów przy małym momencie obrotowym. Nie jest zaprojektowane do pracy z dużymi prędkościami obrotowymi. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przyłącze: GW / GZ BSP. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze obrotowe typ GGL 1/4"</b> Indeks: DC-R-GGL-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,20 zł(124,48 zł) +5szt 86,02 zł(105,80 zł)
<b>Złącze obrotowe typ GGL 3/8"</b> Indeks: DC-R-GGL-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,52 zł (71,98 zł)
<b>Złącze obrotowe typ GGL 3/4"</b> Indeks: DC-R-GGL-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 222,74 zł(273,97 zł) +5szt 189,33 zł(232,88 zł)
<b>Złącze obrotowe typ GGL 1"</b> Indeks: DC-R-GGL-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 284,07 zł(349,41 zł) +5szt 241,46 zł(297,00 zł)