

## Złącze obrotowe proste, stal ocynkowana, typ R-GGL



Złącze obrotowe proste R-GGL z łożyskiem kulkowym przeznaczone do oleju hydraulicznego. Stosowane w układach wymagających połączenia obrotowego w celu wyeliminowania naprężeń węży. Złącze przeznaczone do wykonywania obrotów przy małym momencie obrotowym. Nie jest zaprojektowane do pracy z dużymi prędkościami obrotowymi. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przyłącze: GW / GZ BSP. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze obrotowe typ GGL 1/4"</b> Indeks: DC-R-GGL-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,02 zł (105,80 zł) +5szt 75,90 zł (93,36 zł)
<b>Złącze obrotowe typ GGL 3/8"</b> Indeks: DC-R-GGL-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,52 zł (71,98 zł)
<b>Złącze obrotowe typ GGL 3/4"</b> Indeks: DC-R-GGL-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,33 zł (232,88 zł) +5szt 167,06 zł (205,48 zł)
<b>Złącze obrotowe typ GGL 1"</b> Indeks: DC-R-GGL-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 241,46 zł (297,00 zł) +5szt 213,05 zł (262,05 zł)