



Złącze odbioru oparów DVR, aluminium

Złącze odbioru oparów DVR z sondą bez zaworu (CAMLOCK D z GW BSP). Dla medium: benzyna, diesel, ULSD, ropa naftowa, E20 (20% etanolu i 80% benzyny), E100 (100% etanolu), B20 (20% biodiesla i 80% diesla), B100 (100% biodiesla). Materiał: aluminium. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 6 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK DRVR 3" z GW 2", aluminium Indeks: ZP-VR-DRVR3020-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,10 zł (135,42 zł)
Złącze CAMLOCK DVR 3" z GW 3", aluminium Indeks: ZP-VR-DVR300-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 104,27 zł (128,25 zł) +3szt 81,60 zł (100,37 zł)
Złącze CAMLOCK DRVR 4" z GW 3", aluminium Indeks: ZP-VR-DRVR4030-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 184,88 zł (227,40 zł) +3szt 144,69 zł (177,97 zł)
Złącze CAMLOCK DVR 4" z GW 4", aluminium Indeks: ZP-VR-DVR400-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie