



## Złącze TW DIN 28450 z GW BSP, stal nierdzewna, typ MK

Gniazdo złącza przeładunkowego TW typ MK z gwintem wewnętrznym BSP. Wykonane zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczone do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie: od -0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (należy uwzględnić medium i materiał uszczelnienia). Uszczelnienie złącza (typ uszczelki GSD, dla 4" typ TWO): hypalon. Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze MK50 (TW 1502) z GW 2" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MK-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 122,33 zł(150,47 zł) +5szt 108,74 zł(133,75 zł)
<b>Złącze MK50 (TW 1502) z GW 2" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MK-050-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 146,69 zł(180,43 zł) +5szt 130,39 zł(160,38 zł)
<b>Złącze MK80 (TW 502) z GW 3" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MK-080-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 242,34 zł(298,08 zł) +5szt 215,41 zł(264,95 zł)
<b>Złącze MK80 (TW 502) z GW 3" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MK-080-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 257,19 zł(316,34 zł) +5szt 228,61 zł(281,19 zł)
<b>Złącze MK100 z GW 4" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MK-100-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 325,16 zł(399,95 zł) +5szt 289,03 zł(355,51 zł)
<b>Złącze MK100 z GW 4" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MK-100-SSR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 572,49 zł(704,16 zł) +5szt 508,88 zł(625,92 zł)