



Złącze TW DIN 28450 z GW BSP, stal nierdzewna, typ MK

Gniazdo złącza przeładunkowego TW typ MK z gwintem wewnętrznym BSP. Wykonane zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczone do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie: od 0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (należy uwzględnić medium i materiał uszczelnienia). Uszczelnienie złącza (typ uszczelki GSD, dla 4" typ TW0): hypalon. Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze MK50 (TW 1502) z GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: TW-MK-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,80 zł (69,86 zł) +5szt 53,46 zł (65,76 zł)
Złącze MK50 (TW 1502) z GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: TW-MK-050-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,54 zł (170,40 zł) +5szt 130,39 zł (160,38 zł)
Złącze MK80 (TW 502) z GW 3" BSP, AISI 316 Indeks: TW-MK-080-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 106,83 zł (131,40 zł) +5szt 100,55 zł (123,68 zł)
Złącze MK80 (TW 502) z GW 3" BSP, AISI 316 Indeks: TW-MK-080-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 242,90 zł (298,77 zł) +5szt 228,61 zł (281,19 zł)
Złącze MK100 z GW 4" BSP, AISI 316 Indeks: TW-MK-100-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 229,28 zł (282,01 zł) +5szt 215,80 zł (265,43 zł)
Złącze MK100 z GW 4" BSP, AISI 316 Indeks: TW-MK-100-SSR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 540,68 zł (665,04 zł) +5szt 508,88 zł (625,92 zł)