



## Złącze TW DIN 28450 z GW BSP, stal nierdzewna, typ VK

Wtyk złącza przeładunkowego TW typ VK z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczony do montażu na końcówkach do węża lub instalacjach rurowych posiadających gwint zewnętrzny BSP. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczony do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie: od -0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (należy uwzględnić medium i materiał uszczelnienia). Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-VK-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 60,97 zł (74,99 zł) +5szt 54,20 zł (66,67 zł)
<b>Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-VK-050-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,25 zł (67,96 zł) +5szt 49,11 zł (60,41 zł)
<b>Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-VK-080-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 116,41 zł (143,18 zł) +5szt 103,48 zł (127,28 zł)
<b>Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-VK-080-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,16 zł (119,51 zł) +5szt 86,37 zł (106,24 zł)
<b>Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-VK-100-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 194,08 zł (238,72 zł) +5szt 172,52 zł (212,20 zł)
<b>Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-VK-100-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 187,65 zł (230,81 zł) +5szt 166,80 zł (205,16 zł)