



## Złącze TW DIN 28450 z GW BSP, stal nierdzewna, typ VK

Wtyk złącza przeładunkowego TW typ VK z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczony do montażu na końcówkach do węża lub instalacjach rurowych posiadających gwint zewnętrzny BSP. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczony do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie: od -0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (należy uwzględnić medium i materiał uszczelnienia). Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)  |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-VK-050-SS  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 29,14 zł (35,84 zł)<br>+5szt 27,43 zł (33,74 zł)     |
| <b>Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-VK-050-SSR | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 52,18 zł (64,18 zł)<br>+5szt 49,11 zł (60,41 zł)     |
| <b>Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-VK-080-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 99,76 zł (122,70 zł)<br>+5szt 93,89 zł (115,48 zł)   |
| <b>Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-VK-080-SSR  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 91,76 zł (112,86 zł)<br>+5szt 86,37 zł (106,24 zł)   |
| <b>Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-VK-100-SS           | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 166,33 zł (204,59 zł)<br>+5szt 156,54 zł (192,54 zł) |
| <b>Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-VK-100-SSR          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 177,23 zł (217,99 zł)<br>+5szt 166,80 zł (205,16 zł) |