



## Złącze TW DIN 28450 z GW BSP, stal nierdzewna z wykładziną E-CTFE, typ VK

Wtyk złącza przeładunkowego TW typ VK z gwintem wewnętrznym BSP oraz z wykładziną E-CTFE. Przeznaczony do montażu na końcówkach do węża lub instalacjach rurowych posiadających gwint zewnętrzny BSP. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Stosowany do najbardziej agresywnych chemicznie mediów, dla których odporność korozyjna stali kwasoodpornej AISI 316 jest niewystarczająca. E-CTFE charakteryzuje się bardzo dużą odpornością chemiczną w szerokim zakresie temperatur (w przybliżeniu od -40°C do +130°C). Jest odporny na działanie wszystkich kwasów, ługów i innych agresywnych substancji (zakres pH 1 ÷ 14). Posiada wysokie własności mechaniczne, w szczególności twardość i odporność na ścieranie. Materiał: stal nierdzewna. Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, AISI 316 / CF-E-CTFE</b> Indeks: TW-VK-050-SSE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, AISI 316 / CF-E-CTFE</b> Indeks: TW-VK-080-SSE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, AISI 316 / E-CTFE</b> Indeks: TW-VK-100-SSE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie