



## Złącze z gwintem wewnętrznym z gładkim ogonem z zamkiem pod obejmę skorupową, typ MSL

Złącze z gwintem wewnętrznym BSP z obrotową nakretką i końcówką do węża, typ MSL, przeznaczone jest do montażu do węży gumowych i niektórych tworzywowych węży przemysłowych. W zależności od zastosowanego materiału mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju mediów: substancji chemicznych, produktów petrochemicznych, ciekłego gazu. Dla bardzo agresywnych substancji chemicznych złącza pokryte są wykładziną z fluoropolimeru E-CTFE oraz wykładziną w wersji przewodzącej CF-E-CTFE (R <106 Ω). Mocowane za pomocą obejm skorupowych EN 14420-3 / DIN 2817 (tylko obejmy RS 636... i RS-637...). Mogą być również zaciskane odpowiednimi tulejami zaciskowymi. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał złącza: mosiądz (MS), stal nierdzewna 316 (SS), stal cynkowana (ST). Uszczelnienie: uszczelka płaska (w komplecie standardowo poliuretan, dla stali nierdzewnej PTFE). Temperatura pracy: od -20°C do +65°C wg EN-14420.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze MSL GW BSP 1/2", do węża 13 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-MSLB-013-013-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze MSL GW BSP 3/4", do węża 19 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-MSLB-020-019-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze MSL GW BSP 1", do węża 25 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-MSLB-025-025-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,95 zł (156,15 zł) +10szt 93,83 zł (115,41 zł)
<b>Złącze MSL GW BSP 1.1/4", do węża 19 mm, stal ocynk.</b> Indeks: GD-MSLB-032-019-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze MSL GW BSP 1.1/4", do węża 25 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-MSLB-032-025-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze MSL GW BSP 1.1/4", do węża 32 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-MSLB-032-032-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze MSL GW BSP 1.1/2", do węża 38 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-MSLB-038-038-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze MSL GW BSP 2", do węża 50 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-MSLB-050-050-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze MSL GW BSP 3", do węża 75 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-MSLB-080-075-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie