



Złącze z gwintem zewnętrznym BSP z gładkim ogonem z zamkiem pod obejmę skorupową, typ VSL

Złącze z gwintem zewnętrznym BSP, typ VSL, z gładkim ogonem do węża, pod obejmę skorupową EN 14420-3 / DIN 2817 (tylko obejmy RS 636... i RS-637...), do montażu do węży przemysłowych - np. w zastosowaniach przeładunkowych. Dostępne również ze stali AISI 316 pokryte wykładziną z fluoropolimeru E-CTFE oraz wykładziną w wersji przewodzącej CF-E-CTFE ($R < 106 \Omega$), mające zastosowanie do bardzo agresywnych substancji chemicznych. Ciśnienie robocze: 25 bar (dla wersji AL - 16 bar, PP - 6 bar). Materiał złącza: mosiądz (MS), stal nierdzewna AISI 316 (SS), stal cynkowa (ST), aluminium (AL), polipropylen (PP). Uszczelnienie: płaskie (doczołowe). Temperatura pracy: od -20°C do $+65^{\circ}\text{C}$ wg EN-14420.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze VSL GZ BSP 3", do węża 75 mm, aluminium Indeks: GD-VSLB-080-075-AL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 188,83 zł (232,26 zł)
Złącze VSL GZ BSP 4", do węża 80 mm, aluminium Indeks: GD-VSLB-100-080-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 80,00 zł (98,40 zł)
Złącze VSL GZ BSP 4", do węża 100 mm, aluminium Indeks: GD-VSLB-100-100-AL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 588,26 zł (723,56 zł) +5szt 500,02 zł (615,02 zł)