



## Złącze z gwintem zewnętrznym BSP z gładkim ogonem z zamkiem pod obejmę skorupową, typ VSL

Złącze z gwintem zewnętrznym BSP, typ VSL, z gładkim ogonem do węży, pod obejmę skorupową EN 14420-3 / DIN 2817 (tylko obejmy RS 636... i RS-637...), do montażu do węży przemysłowych - np. w zastosowaniach przeładunkowych. Dostępne również ze stali AISI 316 pokryte wykładziną z fluoropolimeru E-CTFE oraz wykładziną w wersji przewodzącej CF-E-CTFE ( $R < 106 \Omega$ ), mające zastosowanie do bardzo agresywnych substancji chemicznych. Ciśnienie robocze: 25 bar (dla wersji AL - 16 bar, PP - 6 bar). Materiał złącza: mosiądz (MS), stal nierdzewna AISI 316 (SS), stal cynkowana (ST), aluminium (AL), polipropylen (PP). Uszczelnienie: płaskie (doczołowe). Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+65^{\circ}\text{C}$  wg EN-14420.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze VSL GZ BSP 1", do węży 25 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-VSLB-025-025-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,68 zł (94,32 zł) +10szt 56,68 zł (69,72 zł)
<b>Złącze VSL GZ BSP 1.1/4", do węży 32 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-VSLB-032-032-ST	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 101,39 zł (124,71 zł) +10szt 74,94 zł (92,18 zł)
<b>Złącze VSL GZ BSP 1.1/2", do węży 38 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-VSLB-038-038-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,88 zł (46,59 zł) +10szt 27,27 zł (33,54 zł)
<b>Złącze VSL GZ BSP 2", do węży 50 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-VSLB-050-050-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze VSL GZ BSP 3", do węży 75 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-VSLB-080-075-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze VSL GZ BSP 4", do węży 80 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-VSLB-100-080-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,00 zł (43,05 zł)
<b>Złącze VSL GZ BSP 4", do węży 100 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: GD-VSLB-100-100-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie