



## Złącze z gwintem zewnętrznym BSP z gładkim ogonem z zamkiem pod obejmę skorupową, typ VSL

Złącze z gwintem zewnętrznym BSP, typ VSL, z gładkim ogonem do węża, pod obejmę skorupową EN 14420-3 / DIN 2817 (tylko obejmy RS 636... i RS-637...), do montażu do węży przemysłowych - np. w zastosowaniach przeładunkowych. Dostępne również ze stali AISI 316 pokryte wykładziną z fluoropolimeru E-CTFE oraz wykładziną w wersji przewodzącej CF-E-CTFE ( $R < 106 \Omega$ ), mające zastosowanie do bardzo agresywnych substancji chemicznych. Ciśnienie robocze: 25 bar (dla wersji AL - 16 bar, PP - 6 bar). Materiał złącza: mosiądz (MS), stal nierdzewna AISI 316 (SS), stal cynkowana (ST), aluminium (AL), polipropylen (PP). Uszczelnienie: płaskie (doczołowe). Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+65^{\circ}\text{C}$  wg EN-14420.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)       |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Złącze VSL GZ BSP 3", do węża 75 mm, aluminium</b><br>Indeks: GD-VSLB-080-075-AL  | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| <b>Złącze VSL GZ BSP 4", do węża 80 mm, aluminium</b><br>Indeks: GD-VSLB-100-080-AL  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 69,00 zł (84,87 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ BSP 4", do węża 100 mm, aluminium</b><br>Indeks: GD-VSLB-100-100-AL | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |