



## Złączka kolankowa SPEEDFIT, tworzywo sztuczne

Złączka kolankowa do systemu SPEEDFIT stosowana w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złączka kolankowa 12 mm</b> Indeks: JG-PM0312E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,91 zł (30,64 zł) +10szt 22,14 zł (27,23 zł)
<b>Złączka kolankowa 15 mm</b> Indeks: JG-PM0315E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,23 zł (42,10 zł) +10szt 30,43 zł (37,43 zł)
<b>Złączka kolankowa 18 mm</b> Indeks: JG-PM0318E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,51 zł (48,60 zł) +10szt 35,12 zł (43,20 zł)
<b>Złączka kolankowa 22 mm</b> Indeks: JG-PM0322E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 46,11 zł (56,72 zł) +10szt 40,99 zł (50,42 zł)
<b>Złączka kolankowa 28 mm</b> Indeks: JG-PM0328E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 90,81 zł (111,70 zł) +10szt 80,72 zł (99,29 zł)