

Złączka prosta SPEEDFIT, tworzywo sztuczne



Złączka prosta do systemu SPEEDFIT stosowana w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|---------------|--|
| Złączka prosta 12 mm Indeks: JG-PM0412E | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,34 zł (25,02 zł) +10szt 18,08 zł (22,24 zł) |
| Złączka prosta 15 mm Indeks: JG-PM0415E | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 22,15 zł (27,24 zł) +10szt 19,69 zł (24,22 zł) |
| Złączka prosta 18 mm Indeks: JG-PM0418E | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 29,75 zł (36,59 zł) +10szt 26,45 zł (32,53 zł) |
| Złączka prosta 22 mm Indeks: JG-PM0422E | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 35,04 zł (43,10 zł) +10szt 31,15 zł (38,31 zł) |
| Złączka prosta 28 mm Indeks: JG-PM0428E | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 83,56 zł (102,78 zł) +10szt 74,27 zł (91,35 zł) |