

Złączka redukcyjna SPEEDFIT, tworzywo sztuczne



Złączka redukcyjna do systemu SPEEDFIT stosowana w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka redukcyjna 15 mm x 10 mm Indeks: JG-PM061510E	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 28,33 zł (34,85 zł) +10szt 25,18 zł (30,97 zł)
Złączka redukcyjna 15 mm x 12 mm Indeks: JG-PM061512E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,90 zł (33,09 zł) +10szt 23,91 zł (29,41 zł)
Złączka redukcyjna 18 mm x 15 mm Indeks: JG-PM061815E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,01 zł (30,76 zł)
Złączka redukcyjna 22 mm x 15 mm Indeks: JG-PM062215E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,30 zł (32,35 zł) +10szt 23,38 zł (28,76 zł)
Złączka redukcyjna 22 mm x 18 mm Indeks: JG-PM062218E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,76 zł (32,91 zł) +10szt 23,79 zł (29,26 zł)
Złączka redukcyjna 28 mm x 15 mm Indeks: JG-PM062815E	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 48,52 zł (59,68 zł) +10szt 43,13 zł (53,05 zł)
Złączka redukcyjna 28 mm x 22 mm Indeks: JG-PM062822E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 69,69 zł (85,72 zł) +10szt 61,94 zł (76,19 zł)