

Złączka redukcyjna z GZ / GW BSP, mosiądz, typ MU



Złączka redukcyjna z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych, np. do powietrza. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: do 12 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 1/4" / GW BSP 1/8", mosiądz Indeks: LU-R-84-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,49 zł (7,98 zł) +5szt 5,73 zł (7,05 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 3/8" / GW BSP 1/4", mosiądz Indeks: LU-R-48-N	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,23 zł (8,89 zł) +5szt 6,38 zł (7,85 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 1/2" / GW BSP 3/8", mosiądz Indeks: LU-R-82-N	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 8,63 zł (10,61 zł) +5szt 7,62 zł (9,37 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 1/2" / GW BSP 1/4", mosiądz Indeks: LU-R-42-N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,84 zł (12,10 zł) +5szt 8,68 zł (10,68 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 3/4" / GW BSP 1/2", mosiądz Indeks: LU-R-24-NM	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,19 zł (37,13 zł) +5szt 26,64 zł (32,77 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 1" / GW BSP 1/2", mosiądz Indeks: LU-R-21-N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,25 zł (58,12 zł) +5szt 41,70 zł (51,29 zł)