

Złączka redukcyjna z GZ / GW BSP, mosiądz, typ MU



Złączka redukcyjna z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych, np. do powietrza. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: do 12 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 1/4" / GW BSP 1/8", mosiądz Indeks: LU-R-84-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,90 zł(6,03 zł) +5szt 4,33 zł(5,33 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 3/8" / GW BSP 1/4", mosiądz Indeks: LU-R-48-N	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,46 zł(6,72 zł) +5szt 4,82 zł(5,93 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 1/2" / GW BSP 3/8", mosiądz Indeks: LU-R-82-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,52 zł(8,02 zł) +5szt 5,75 zł(7,07 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 1/2" / GW BSP 1/4", mosiądz Indeks: LU-R-42-N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,43 zł(9,14 zł) +5szt 6,56 zł(8,07 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 3/4" / GW BSP 1/2", mosiądz Indeks: LU-R-24-NM	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,80 zł(28,04 zł) +5szt 20,11 zł(24,74 zł)
Złączka redukcyjna z GZ BSP 1" / GW BSP 1/2", mosiądz Indeks: LU-R-21-N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,69 zł(43,90 zł) +5szt 31,49 zł(38,73 zł)