



Dysza HYDROJET do lanc, stal nierdzewna

Dysza HYDROJET do lanc. Materiał: stal nierdzewna. Przyłącze: GZ 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Dysza kal. 03 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170216	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,43 zł (46,04 zł) +5szt 31,52 zł (38,77 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	11		
Uwagi	kalibracja 03, kąt strumienia 0°		
Dysza kal. 04 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170224	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	13		
Uwagi	kalibracja 04, kąt strumienia 0°		
Dysza kal. 045 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170228	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Uwagi	kalibracja 045, kąt strumienia 0°		
Dysza kal. 05 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170232	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	140		
Masa [kg]	0.018		

Przepływ nominalny [l/min]		13	
Uwagi		kalibracja 05, kąt strumienia 0°	
Dysza kal. 055 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170236	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		80	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		11	
Uwagi		kalibracja 055, kąt strumienia 0°	
Dysza kal. 06 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170240	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 37,43 zł (46,04 zł) +5szt 31,52 zł (38,77 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		140	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 06, kąt strumienia 0°	
Dysza kal. 065 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170244	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		21	
Uwagi		kalibracja 065, kąt strumienia 0°	
Dysza kal. 07 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170602	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 07, kąt strumienia 0°	
Dysza kal. 075 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170606	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		80	

Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 075, kąt strumienia 0°	
Dysza kal. 08 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170610	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		140	
Masa [kg]		0.019	
Przepływ nominalny [l/min]		21	
Uwagi		kalibracja 08, kąt strumienia 0°	
Dysza kal. 10 z GZ 1/4" NPT, 0° Indeks: MH-170626	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0.019	
Przepływ nominalny [l/min]		21	
Uwagi		kalibracja 10, kąt strumienia 0°	
Dysza kal. 03 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170217	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		11	
Uwagi		kalibracja 03, kąt strumienia 15°	
Dysza kal. 04 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170225	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		13	
Uwagi		kalibracja 04, kąt strumienia 15°	
Dysza kal. 045 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170229	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 045, kąt strumienia 15°	
Dysza kal. 05 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170233	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		140	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		13	
Uwagi		kalibracja 05, kąt strumienia 15°	
Dysza kal. 055 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170237	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		80	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		11	
Uwagi		kalibracja 055, kąt strumienia 15°	
Dysza kal. 06 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170241	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		140	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 06, kąt strumienia 15°	
Dysza kal. 065 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170245	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		21	
Uwagi		kalibracja 065, kąt strumienia 15°	
Dysza kal. 07 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170603	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	

Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Uwagi	kalibracja 07, kąt strumienia 15°		
Dysza kal. 075 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170607	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	80		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Uwagi	kalibracja 075, kąt strumienia 15°		
Dysza kal. 08 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170611	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	140		
Masa [kg]	0.019		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Uwagi	kalibracja 08, kąt strumienia 15°		
Dysza kal. 10 z GZ 1/4" NPT, 15° Indeks: MH-170627	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.019		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Uwagi	kalibracja 10, kąt strumienia 15°		
Dysza kal. 03 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170218	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	11		
Uwagi	kalibracja 03, kąt strumienia 25°		
Dysza kal. 04 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170226	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			

Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		13	
Uwagi		kalibracja 04, kąt strumienia 25°	
Dysza kal. 045 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170230	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 045, kąt strumienia 25°	
Dysza kal. 05 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170234	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		140	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		13	
Uwagi		kalibracja 05, kąt strumienia 25°	
Dysza kal. 055 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170238	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		80	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		11	
Uwagi		kalibracja 055, kąt strumienia 25°	
Dysza kal. 06 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170242	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		140	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 06, kąt strumienia 25°	
Dysza kal. 065 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170246	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 14,83 zł (18,24 zł)

Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Uwagi	kalibracja 065, kąt strumienia 25°		
Dysza kal. 07 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170604	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Uwagi	kalibracja 07, kąt strumienia 25°		
Dysza kal. 075 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170608	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	80		
Masa [kg]	0.018		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Uwagi	kalibracja 075, kąt strumienia 25°		
Dysza kal. 08 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170612	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	140		
Masa [kg]	0.019		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Uwagi	kalibracja 08, kąt strumienia 25°		
Dysza kal. 10 z GZ 1/4" NPT, 25° Indeks: MH-170628	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GZ 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.019		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Uwagi	kalibracja 10, kąt strumienia 25°		

Dysza kal. 03 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170219	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		11	
Uwagi		kalibracja 03, kąt strumienia 40°	
Dysza kal. 04 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170227	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		13	
Uwagi		kalibracja 04, kąt strumienia 40°	
Dysza kal. 045 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170231	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 045, kąt strumienia 40°	
Dysza kal. 05 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170235	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		140	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		13	
Uwagi		kalibracja 05, kąt strumienia 40°	
Dysza kal. 055 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170239	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		80	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		11	

Uwagi		kalibracja 055, kąt strumienia 40°	
Dysza kal. 06 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170243	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,43 zł (46,04 zł) +5szt 31,52 zł (38,77 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		140	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 06, kąt strumienia 40°	
Dysza kal. 07 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170605	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0.018	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 07, kąt strumienia 40°	
Dysza kal. 075 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170609	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		80	
Masa [kg]		0.019	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Uwagi		kalibracja 075, kąt strumienia 40°	
Dysza kal. 10 z GZ 1/4" NPT, 40° Indeks: MH-170629	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GZ 1/4" NPT	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0.019	
Przepływ nominalny [l/min]		21	
Uwagi		kalibracja 10, kąt strumienia 40°	