



Dysza rotacyjna do udrażniania kanalizacji bez otworu centrycznego, typ RM

Dysza rotacyjna RM do udrażniania kanalizacji bez otworu centrycznego. Przyłącze: GW 1/4" BSP. Materiał: stal nierdzewna (korpus), miedź (rotor). Ciśnienie robocze: do 150 bar. Średnica: 19 mm.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Dysza rotac. do kanal. bez otw., 150 bar, GW 1/4" BSP kal 040 Indeks: RM-200049794	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,29 zł (242,67 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 04		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Masa [kg]	0.039		
Dysza rotac. do kanal. bez otw., 150bar, GW 1/4" BSP kal 045 Indeks: RM-200049795	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,29 zł (242,67 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 045		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Masa [kg]	0.04		
Dysza rotac. do kanal. bez otw., 150 bar, GW 1/4" BSP kal 050 Indeks: RM-200049800	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 197,29 zł (242,67 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 05		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	150		
Masa [kg]	0.038		
Dysza rotac. do kanal. bez otw., 150 bar, GW 1/4" BSP kal 060 Indeks: RM-200049810	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,29 zł (242,67 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 06		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	150		
Masa [kg]	0.039		

Dysza rotac. do kanal. bez otw.,150 bar, GW 1/4" BSP kal 080 Indeks: RM-200049820	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,29 zł (242,67 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 08	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		150	
Masa [kg]		0.04	