



Dysza spryskująca 1/4" o płaskim strumieniu, GZ BSPT, stal nierdzewna

Dysza spryskująca 1/4" o płaskim kątowym strumieniu z gwintem zewnętrznym BSPT do montażu np. z lancą (połączenie za pomocą mufy). Materiał: stal nierdzewna.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Dysza spryskująca, kąt strumienia 5° (15,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ0515	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 5°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	15.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 5° (20 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ0520	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 5°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	20		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 5° (26 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ0525	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 5°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	26		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 5° (31 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ0530	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 5°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	31		

Dysza spryskująca, kąt strumienia 5° (41 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ0540	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 5°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	41		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (13,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1513	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	13.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (14,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1514	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	14.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (15,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1515	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	15.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (20 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1520	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	20		

Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (26 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1525	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	26		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (31 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1530	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	31		
Uwagi	najczęściej stosowana		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (36 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1535	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	36		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (41 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1540	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	41		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (51 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1550	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	51		

Dysza spryskująca, kąt strumienia 15° (62 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ1560	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 15°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	62		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (13,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2513	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	13.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (14,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2514	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	14.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (15,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2515	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	15.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (20 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2520	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	20		
Uwagi	najczęściej stosowana		

Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (26 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2525	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	26		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (31 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2530	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	31		
Uwagi	najczęściej stosowana		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (36 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2535	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	36		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (41 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2540	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (51 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2550	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	51		

Dysza spryskująca, kąt strumienia 25° (62 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ2560	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 25°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	62		
Uwagi	najczęściej stosowana		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (13,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 40°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	13.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (15,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4015	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 40°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	15.3		
Uwagi	najczęściej stosowana		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (20 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 40°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	20		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (26 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 40°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		

Przepływ nominalny [l/min]		26	
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (31 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kąt rozwarcia strumienia 40°	
Przyłącze		GZ 1/4" BSPT	
Masa [kg]		0.022	
Przepływ nominalny [l/min]		31	
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (36 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kąt rozwarcia strumienia 40°	
Przyłącze		GZ 1/4" BSPT	
Masa [kg]		0.022	
Przepływ nominalny [l/min]		36	
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (41 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kąt rozwarcia strumienia 40°	
Przyłącze		GZ 1/4" BSPT	
Masa [kg]		0.022	
Przepływ nominalny [l/min]		41	
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (51 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kąt rozwarcia strumienia 40°	
Przyłącze		GZ 1/4" BSPT	
Masa [kg]		0.022	
Przepływ nominalny [l/min]		51	
Dysza spryskująca, kąt strumienia 40° (62 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ4060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kąt rozwarcia strumienia 40°	
Przyłącze		GZ 1/4" BSPT	
Masa [kg]		0.022	
Przepływ nominalny [l/min]		62	

Dysza spryskująca, kąt strumienia 50° (15,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ5015	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 50°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	15.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 50° (20 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ5020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 50°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	20		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 65° (15,3 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ6515	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 65°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	15.3		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 65° (20 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ6520	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 65°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	20		
Dysza spryskująca, kąt strumienia 65° (31 l/min - 20 bar), GZ 1/4" BSPT, SS Indeks: AK-NOZ6530	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,61 zł (73,32 zł) +3szt 52,16 zł (64,16 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kąt rozwarcia strumienia 65°		
Przyłącze	GZ 1/4" BSPT		
Masa [kg]	0.022		
Przepływ nominalny [l/min]	31		