



Dźwigniowy zawór zasurowy z GW BSP, typ 0560

Dźwigniowy zawór zasurowy umożliwiający szybkie otwarcie i zamknięcie przepływu. Konstrukcja zasuwy z podwójną przegubową tarczą zapewnia dobre uszczelnienie. Stosowany w rolnictwie, wyposażeniu wozów asenizacyjnych i w przemyśle. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: miedź. Materiał zasuwy: miedź. Materiał dźwigni: stal węglowa. Uszczelnienie trzpienia: włókno. Uszczelnienie korpusu: NBR. Przyłącze: GW BSP. Temp. pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Dźwigniowy zawór zasurowy typ 560 GW BSP 2", miedź, dźwignia stalowa Indeks: RV-0560-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 356,95 zł(439,05 zł) +5szt 300,59 zł(369,73 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	zasurowy		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Średnica przełotu [mm]	49		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość zaworu [mm]	75		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.708		
Dźwigniowy zawór zasurowy typ 560 GW BSP 2.1/2", miedź, dźwignia stalowa Indeks: RV-0560-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 582,17 zł(716,07 zł) +5szt 490,25 zł(603,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	zasurowy		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Średnica przełotu [mm]	59		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Długość zaworu [mm]	80		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	3.163		
Dźwigniowy zawór zasurowy typ 560 GW BSP 3", miedź, dźwignia stalowa Indeks: RV-0560-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 700,82 zł(862,01 zł) +5szt 590,16 zł(725,90 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	zasuwowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Długość zaworu [mm]	86		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	4.113		
Dźwigniowy zawór zasuwowy typ 560 GW BSP 4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-0560-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 970,29 zł(1 193,46 zł) +5szt 817,08 zł(1 005,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	zasuwowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	93		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Długość zaworu [mm]	92		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	5.449		
Dźwigniowy zawór zasuwowy typ 560 GW BSP 6", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-0560-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 356,66 zł(1 668,69 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	zasuwowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	144		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość zaworu [mm]	102		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	10.893		