



## Ekonomiczny wąż ssawny z PVC do zastosowań uniwersalnych AQUA-FLEX

Lekki, elastyczny, ekonomiczny wąż ssawno-tłoczny do zastosowań uniwersalnych. Gładki wewnątrz, z zewnątrz lekko karbowany. Przeznaczony do wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (unikając tłuszczu, olejów i węglowodorów). Także do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, lekkich granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich. Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. Szeroko stosowany w rolnictwie, ogrodnictwie i zastosowaniach domowych. Materiał węża: zielony przejrzysty PVC. Wzmocnienie: biała spirala z twardego PVC. Podciśnienie dla temperatury 20°C: 0,6 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość podciśnienia roboczego węża.

| Produkt                                               | Dostępność               | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż AQUAFLEX 20 mm</b><br>Indeks: VLM-AQUAFLEX-020 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 13,84 zł (17,02 zł)<br>+30m 10,38 zł (12,77 zł) |
| Dane techniczne                                       |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                           | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -20                      |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 20                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 20                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 24.3                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 1.9                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                      |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.6                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 0.185                    |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                               | 30                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż AQUAFLEX 25 mm</b><br>Indeks: VLM-AQUAFLEX-025 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 16,51 zł (20,31 zł)<br>+30m 12,38 zł (15,23 zł) |
| Dane techniczne                                       |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                           | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -20                      |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 25                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 25                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 30                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 2.1                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                      |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                      |                  |                                                     |

|                                                       |               |                          |                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          |               | 0.6                      |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               |               | 0.23                     |                                                     |
| Długość standardowa [m]                               |               | 30                       |                                                     |
| <b>Wąż AQUAFLEX 30 mm</b><br>Indeks: VLM-AQUAFLEX-030 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu         | +1m 18,92 zł (23,27 zł)<br>+30m 14,19 zł (17,45 zł) |
| Dane techniczne                                       |               |                          |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          |               | PVC - polichlorek winylu |                                                     |
| Wzmocnienie                                           |               | spirala PVC              |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     |               | 60                       |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      |               | -20                      |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 |               | 30                       |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              |               | 30                       |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  |               | 35                       |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                  |               | 2.2                      |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            |               | tak                      |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                             |               | tak                      |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          |               | 0.6                      |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               |               | 0.27                     |                                                     |
| Długość standardowa [m]                               |               | 30                       |                                                     |
| <b>Wąż AQUAFLEX 32 mm</b><br>Indeks: VLM-AQUAFLEX-032 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu         | +1m 19,94 zł (24,53 zł)<br>+30m 14,96 zł (18,40 zł) |
| Dane techniczne                                       |               |                          |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          |               | PVC - polichlorek winylu |                                                     |
| Wzmocnienie                                           |               | spirala PVC              |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     |               | 60                       |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      |               | -20                      |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 |               | 32                       |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              |               | 32                       |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  |               | 37                       |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                  |               | 2.2                      |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            |               | tak                      |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                             |               | tak                      |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          |               | 0.6                      |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               |               | 0.3                      |                                                     |
| Długość standardowa [m]                               |               | 30                       |                                                     |
| <b>Wąż AQUAFLEX 38 mm</b><br>Indeks: VLM-AQUAFLEX-038 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu         | +1m 29,85 zł (36,72 zł)<br>+30m 22,39 zł (27,54 zł) |
| Dane techniczne                                       |               |                          |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          |               | PVC - polichlorek winylu |                                                     |
| Wzmocnienie                                           |               | spirala PVC              |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     |               | 60                       |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      |               | -20                      |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 |               | 38                       |                                                     |

|                                                       |                          |                  |                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 38                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 44                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 2.6                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                      |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.6                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 0.4                      |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                               | 30                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż AQUAFLEX 40 mm</b><br>Indeks: VLM-AQUAFLEX-040 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 33,02 zł (40,61 zł)<br>+30m 24,77 zł (30,47 zł) |
| Dane techniczne                                       |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                           | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -20                      |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 40                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 40                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 46                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 2.6                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                      |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.6                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 0.41                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                               | 30                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż AQUAFLEX 50 mm</b><br>Indeks: VLM-AQUAFLEX-050 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 44,58 zł (54,83 zł)<br>+30m 33,43 zł (41,12 zł) |
| Dane techniczne                                       |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                           | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -20                      |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 50                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 50                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 57                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 3                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                      |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.6                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 0.6                      |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                               | 30                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż AQUAFLEX 60 mm</b><br>Indeks: VLM-AQUAFLEX-060 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 61,34 zł (75,45 zł)<br>+30m 46,01 zł (56,59 zł) |
| Dane techniczne                                       |                          |                  |                                                     |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej               | PVC - polichlorek winylu |
| Wzmocnienie                                | spirala PVC              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]          | 60                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]           | -20                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]      | 60                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                   | 60                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]       | 68.5                     |
| Grubość ścianki [mm]                       | 3.6                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura) | tak                      |
| Odporność na podciśnienie                  | tak                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]               | 0.6                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                    | 0.85                     |
| Długość standardowa [m]                    | 30                       |