



Ekonomiczny wąż ssawny z PVC do zastosowań uniwersalnych AQUA-FLEX

Lekki, elastyczny, ekonomiczny wąż ssawno-tłoczny do zastosowań uniwersalnych. Gładki wewnątrz, z zewnątrz lekko karbowany. Przeznaczony do wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (unikając tłuszczu, olejów i węglowodorów). Także do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, lekkich granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich. Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. Szeroko stosowany w rolnictwie, ogrodnictwie i zastosowaniach domowych. Materiał węża: zielony przejrzysty PVC. Wzmocnienie: biała spirala z twardego PVC. Podciśnienie dla temperatury 20°C: 0,6 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość podciśnienia roboczego węża.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż AQUAFLEX 20 mm Indeks: VLM-AQUAFLEX-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 13,84 zł (17,02 zł) +30m 10,38 zł (12,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24.3		
Grubość ścianki [mm]	1.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.185		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż AQUAFLEX 25 mm Indeks: VLM-AQUAFLEX-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,51 zł (20,31 zł) +30m 12,38 zł (15,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	2.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż AQUAFLEX 30 mm Indeks: VLM-AQUAFLEX-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,92 zł (23,27 zł) +30m 14,19 zł (17,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		30	
Średnica wewnętrzna [mm]		30	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Grubość ścianki [mm]		2.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.27	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż AQUAFLEX 32 mm Indeks: VLM-AQUAFLEX-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,94 zł (24,53 zł) +30m 14,96 zł (18,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37	
Grubość ścianki [mm]		2.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.3	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż AQUAFLEX 38 mm Indeks: VLM-AQUAFLEX-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,85 zł (36,72 zł) +30m 22,39 zł (27,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	

Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż AQUAFLEX 40 mm Indeks: VLM-AQUAFLEX-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,02 zł (40,61 zł) +30m 24,77 zł (30,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż AQUAFLEX 50 mm Indeks: VLM-AQUAFLEX-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,58 zł (54,83 zł) +30m 33,43 zł (41,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż AQUAFLEX 60 mm Indeks: VLM-AQUAFLEX-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,34 zł (75,45 zł) +30m 46,01 zł (56,59 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu
Wzmocnienie	spirala PVC
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60
Średnica wewnętrzna [mm]	60
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68.5
Grubość ścianki [mm]	3.6
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85
Długość standardowa [m]	30