



Elastyczny gumowy ssawno - tłoczny wąż do wody i ścieków, AMBURGO

Giętki, lekki i mocny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wody, ścieków, szlamów, płynów niekorozyjnych, nawozów naturalnych (gnojówki). Warstwa wewnętrzna z gładkiej gumy syntetycznej, odpornej na szlamy i ścieki. Karbowana warstwa zewnętrzna zapewnia mały promień zagięcia i jest odporna na ozon, warunki atmosferyczne i starzenie. Przeznaczony do zastosowań rolniczych, budowlanych i przemysłowych, stosowany do opróżniania szamb, jako wąż ssawny do pomp wody i ścieków, do odwadniania i nawadniania, do cystern. Może być zastosowany do odciągu powietrza, kurzu i do materiałów sypkich. Montaż – w zależności od średnicy i typu okuć za pomocą taśm stalowych, opasek, obejm lub tulei zaciskowych. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna (SBR). Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna karbowana guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 3 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż AMBURGO 25 mm Indeks: IV-AMBURGO-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 62,30 zł (76,63 zł) +40m 51,31 zł (63,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Grubość ścianki [mm]	4,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,8		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,6		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż AMBURGO 51 mm Indeks: IV-AMBURGO-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 91,73 zł (112,83 zł) +40m 75,54 zł (92,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		

Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	61		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.8		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.28		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż AMBURGO 76 mm Indeks: IV-AMBURGO-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 133,69 zł(164,44 zł) +40m 110,10 zł(135,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	87		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.8		
Minimalny promień zagięcia [mm]	275		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.01		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż AMBURGO 102 mm Indeks: IV-AMBURGO-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 135,99 zł(167,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.22		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż AMBURGO 203 mm Indeks: IV-AMBURGO-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 345,07 zł (424,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	218		
Grubość ścianki [mm]	7.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1010		
Masa jednostkowa [kg/m]	9.42		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż AMBURGO 254 mm Indeks: IV-AMBURGO-254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 481,06 zł (591,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1370		
Masa jednostkowa [kg/m]	11.67		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż AMBURGO 305 mm Indeks: IV-AMBURGO-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 972,04 zł (1 195,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	305		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1830		
Masa jednostkowa [kg/m]	18.75		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż AMBURGO 350 mm Indeks: IV-AMBURGO-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 563,62 zł (1 923,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	2100		
Masa jednostkowa [kg/m]	27.55		
Długość standardowa [m]	12		