


Elastyczny wężyk do gazów medycznych NOBELAIR AS/R EN ISO 5359



Wężyk wysokiej jakości odporny na większość wymagających warunków pracy. Wyjątkowo elastyczny, lekki i wygodny w użyciu. Odpowiednia grubość ścianki i opłót zapewnia zachowanie kształtu przekroju wężyka. Antystatyczna warstwa wewnętrzna gwarantuje bezpieczeństwo przy stosowaniu w strefach niebezpiecznych. Przeznaczony do gazów medycznych zgodnie z normą EN ISO 5359. Szczególnie zalecany i szeroko stosowany w szpitalach i ambulansach. Warstwa wewnętrzna: czarny, antystatyczny PVC R <106 Ω/m. Wzmocnienie: opłót poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: PVC w różnych kolorach dla oznaczenia przeznaczenia wężyka do określonego rodzaju medium - niebieski (podtlenek azotu), biały (tlen), żółty (próżnia), czarno-biały (powietrze). Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wężyk NOBELAIR AS/R EN ISO 5359 6,4x12,4 mm, niebieski Indeks: TR-NOB-GAS-06BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,75 zł (14,45 zł) +50m 9,51 zł (11,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Średnica zewnętrzna wężyka (rury) [mm]	12.4		
Grubość ścianki [mm]	3.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.106		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	EN ISO 5359		
Uwagi	medium - podtlenek azotu		
Wężyk NOBELAIR AS/R EN ISO 5359 6,4x12,4 mm, biały Indeks: TR-NOB-GAS-06W	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 11,75 zł (14,45 zł) +50m 9,51 zł (11,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		

Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	12.4		
Grubość ścianki [mm]	3.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.106		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	EN ISO 5359		
Uwagi	medium - tlen		
Wąż NOBELAIR AS/R EN ISO 5359 6,4x12,4 mm, żółty Indeks: TR-NOB-GAS-06Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 11,75 zł (14,45 zł) +50m 9,51 zł (11,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	12.4		
Grubość ścianki [mm]	3.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.106		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	EN ISO 5359		
Uwagi	medium - próżnia		
Wąż NOBELAIR AS/R EN ISO 5359 6,4x12,4 mm, biało-czarny Indeks: TR-NOB-GAS-06WBK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,75 zł (14,45 zł) +50m 9,51 zł (11,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	12.4		
Grubość ścianki [mm]	3.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	25
Masa jednostkowa [kg/m]	0.106
Długość standardowa [m]	50
Norma	EN ISO 5359
Uwagi	medium - powietrze