



Filtr do narzędzi pneumatycznych, aluminium, seria 735

Filtr do ochrony narzędzi pneumatycznych (np. klucz pneumatyczny, pistolet do przedmuchiwania, lub do pompowania kół), do bezpośredniego montażu. Wydłuża czas pracy poprzez przechwytywanie obcych cząstek w strumieniu powietrza. Wkład filtra nie jest wymienny. Materiał: aluminium. Stopień filtracji: 40 μm . Ciśnienie operacyjne: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr do narzędzi pneumatycznych 1/4", 40 μm, aluminium Indeks: EW-73522	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 46,02 zł (56,60 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [μm]	40		
Przyłącze	(wlot) GW 1/4" BSP; (wylot) GZ 1/4" BSPT		
Wysokość H [mm]	21		
Masa [kg]	0.03		
Długość L [mm]	48.8		
Filtr do narzędzi pneumatycznych 3/8", 40 μm, aluminium Indeks: EW-73523	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,98 zł (75,01 zł) +3szt 53,36 zł (65,63 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [μm]	40		
Przyłącze	(wlot) GW 3/8" BSP; (wylot) GZ 3/8" BSPT		
Wysokość H [mm]	21		
Masa [kg]	0.03		
Długość L [mm]	50.8		