



Filtr dokładny sprężonego powietrza DEP, seria SYNTESI®

Filtr dokładny DEP seria SYNTESI®, z przyłączami końcowymi, służy do usunięcia z wysoką dokładnością zanieczyszczeń ciekłych lub stałych, zawartych w sprężonym powietrzu. Wysoka dokładność filtracji uzyskiwana jest przez zastosowanie specjalnego elementu filtrującego zwanego „wkładem koalescencyjnym”. Rozmiar: SY1, SY2. Stopień filtracji: 0,01 μm - klasa czystości powietrza wg ISO 8573-1: 1-7-2. Ciśnienie zasilające: do 15 bar - rozmiar SY1, do 13 bar - rozmiar SY2. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA). Przepływ zalecany: 460 l/min - rozmiar SY1, 620 l/min - rozmiar SY2 (przy ciśnieniu 6,3 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr dokładny DEP SY1 1/8 RMSA Indeks: MW-5611D101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 313,34 zł(385,41 zł) +3szt 281,36 zł(346,07 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr dokładnego oczyszczania		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [μm]	0.01		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	460		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	15		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.197		
Filtr dokładny DEP SY1 1/4 RMSA Indeks: MW-5612D102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 313,34 zł(385,41 zł) +3szt 281,36 zł(346,07 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr dokładnego oczyszczania		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [μm]	0.01		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	460		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	15		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.19		
Filtr dokładny DEP SY1 3/8 RMSA Indeks: MW-5613D103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 313,34 zł(385,41 zł) +3szt 281,36 zł(346,07 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL	filtr dokładnego oczyszczania		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	0.01		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	460		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	15		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.183		
Filtr dokładny DEP SY2 3/8 RMSA Indeks: MW-5623D103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 484,30 zł(595,69 zł) +3szt 434,88 zł(534,90 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr dokładnego oczyszczania		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	0.01		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	620		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	40		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.483		
Filtr dokładny DEP SY2 1/2 RMSA Indeks: MW-5624D104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 484,30 zł(595,69 zł) +3szt 434,88 zł(534,90 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr dokładnego oczyszczania		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	0.01		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	620		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	40		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.456		
Filtr dokładny DEP SY2 3/4 RMSA Indeks: MW-5625D105	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 519,03 zł(638,41 zł) +3szt 466,07 zł(573,27 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr dokładnego oczyszczania		

Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		0.01	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		620	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		40	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.452	
Filtr dokładny DEP SY2 1 RMSA Indeks: MW-5626D106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 519,03 zł (638,41 zł) +3szt 466,07 zł (573,27 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr dokładnego oczyszczania	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		0.01	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		620	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		40	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.44	