



Filtr sprężonego powietrza FIL 100 - 200 - 300, seria SKILLAIR®, bez płyt końcowych

Filtr FIL seria SKILLAIR®, bez płyt końcowych, służy do dokładnego usunięcia zanieczyszczeń ciekłych i stałych, zawartych w sprężonym powietrzu. Wielkość zatrzymywanych zanieczyszczeń zależy od stopnia filtracji wkładu filtra. Rozmiar: 100, 200, 300. Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm. Ciśnienie zasilające: do 15 bar, w zależności od rozmiaru i rodzaju spustu. Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1". Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (SAC, RA). Przepływ: 2000 l/min - rozmiar 100, 3100 l/min - rozmiar 200, 5300 l/min - rozmiar 300 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar Δp = 1 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr FIL 100 5 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3280001A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 93,26 zł (114,71 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.151		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 20 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3280002A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 120,05 zł(147,66 zł) +3szt 107,42 zł(132,13 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.151		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 50 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3280003A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 120,05 zł(147,66 zł) +3szt 107,42 zł(132,13 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.151		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 5 SAC (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3280007A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 178,46 zł(219,51 zł) +3szt 159,68 zł(196,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.195		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 20 SAC (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3280008A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 178,46 zł(219,51 zł) +3szt 159,68 zł(196,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.195		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 50 SAC (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3280009A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 178,46 zł(219,51 zł) +3szt 159,68 zł(196,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		

Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Masa [kg]		0.195	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr FIL 200 5 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3480001A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 170,10 zł(209,22 zł) +3szt 152,20 zł(187,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.272	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 20 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3480002A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 170,10 zł(209,22 zł) +3szt 152,20 zł(187,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.272	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 50 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3480003A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 170,10 zł(209,22 zł) +3szt 152,20 zł(187,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.272	
Uwagi		rozmiar 200	

Filtr FIL 200 5 RA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3480004A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 238,21 zł(293,00 zł) +3szt 213,13 zł(262,15 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Masa [kg]	0.7		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr FIL 200 5 SAC (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3480007A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 228,53 zł(281,09 zł) +3szt 204,48 zł(251,51 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Masa [kg]	0.316		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr FIL 200 20 SAC (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3480008A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 228,53 zł(281,09 zł) +3szt 204,48 zł(251,51 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Masa [kg]	0.316		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr FIL 200 50 SAC (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3480009A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 228,53 zł(281,09 zł) +3szt 204,48 zł(251,51 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		

Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.316	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 300 5 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4480001A		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 236,87 zł(291,35 zł) +3szt 211,94 zł(260,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		0.712	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 20 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4480002A		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 236,87 zł(291,35 zł) +3szt 211,94 zł(260,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		0.713	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 50 RMSA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4480003A		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 236,87 zł(291,35 zł) +3szt 211,94 zł(260,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		0.712	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 5 RA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4480004A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 475,08 zł(584,35 zł) +3szt 425,07 zł(522,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		0.762	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 20 RA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4480005A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 475,08 zł(584,35 zł) +3szt 425,07 zł(522,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		0.763	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 50 RA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4480006A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 475,08 zł(584,35 zł) +3szt 425,07 zł(522,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		0.762	

Uwagi	rozmiar 300
-------	-------------