



Filtr sprężonego powietrza FIL 100 - 200 - 300, seria SKILLAIR®, z płytami końcowymi

Filtr FIL seria SKILLAIR®, z płytami końcowymi, służy do dokładnego usunięcia zanieczyszczeń ciekłych i stałych, zawartych w sprężonym powietrzu. Wielkość zatrzymywanych zanieczyszczeń zależy od stopnia filtracji wkładu filtra. Rozmiar: 100, 200, 300. Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm. Ciśnienie zasilające: do 15 bar, w zależności od rozmiaru i rodzaju spustu. Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1". Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (SAC, RA). Przepływ: 2000 l/min - rozmiar 100, 3100 l/min - rozmiar 200, 5300 l/min - rozmiar 300 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar Δp = 1 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr FIL 100 1/4 5 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3280001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,90 zł(177,00 zł) +3szt 128,75 zł(158,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	22		
Masa [kg]	0.374		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 1/4 20 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3280002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,90 zł(177,00 zł) +3szt 128,75 zł(158,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	22		
Masa [kg]	0.048		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 1/4 50 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3280003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,90 zł(177,00 zł) +3szt 128,75 zł(158,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/4"		

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.374		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 1/4 5 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3280007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 202,32 zł(248,85 zł) +3szt 181,03 zł(222,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.417		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 1/4 20 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3280008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 202,32 zł(248,85 zł) +3szt 181,03 zł(222,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.417		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 1/4 50 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3280009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 202,32 zł(248,85 zł) +3szt 181,03 zł(222,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		

Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Masa [kg]		0.417	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr FIL 100 3/8 5 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3380001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,90 zł(177,00 zł) +3szt 128,75 zł(158,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Masa [kg]		0.36	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr FIL 100 3/8 20 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3380002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,90 zł(177,00 zł) +3szt 128,75 zł(158,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Masa [kg]		0.36	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr FIL 100 3/8 50 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3380003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,90 zł(177,00 zł) +3szt 128,75 zł(158,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Masa [kg]		0.36	
Uwagi		rozmiar 100	

Filtr FIL 100 3/8 5 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3380007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 202,32 zł(248,85 zł) +3szt 181,03 zł(222,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.403		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 3/8 20 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3380008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 202,32 zł(248,85 zł) +3szt 181,03 zł(222,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.403		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 100 3/8 50 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3380009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 202,32 zł(248,85 zł) +3szt 181,03 zł(222,67 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Masa [kg]	0.403		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr FIL 200 1/4 5 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3480001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		

Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Masa [kg]		0.759	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 20 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3480002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Masa [kg]		0.759	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/4 50 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3480003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Masa [kg]		0.759	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/4 5 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3480007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.803	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/4 20 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3480008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.802	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/4 50 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3480009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.802	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 3/8 5 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3580001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.743	

Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 3/8 20 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3580002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Masa [kg]		0.743	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 3/8 50 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3580003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Masa [kg]		0.743	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 3/8 5 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3580007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Masa [kg]		0.786	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 3/8 20 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3580008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	

Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.786	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 3/8 50 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3580009		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.786	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/2 5 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3680001		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.721	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/2 20 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3680002		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.72	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/2 50 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3680003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 209,88 zł(258,15 zł) +3szt 187,78 zł(230,97 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.721	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/2 5 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-3680004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 277,91 zł(341,83 zł) +3szt 248,66 zł(305,85 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.7	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/2 20 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-3680005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 277,94 zł(341,87 zł) +3szt 248,68 zł(305,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		20	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Masa [kg]		0.7	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr FIL 200 1/2 5 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3680007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)

Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Masa [kg]	0.764		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr FIL 200 1/2 20 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3680008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Masa [kg]	0.764		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr FIL 200 1/2 50 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3680009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,11 zł(329,78 zł) +3szt 239,88 zł(295,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Masa [kg]	0.764		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr FIL 300 1/2 5 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4480001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		

Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Masa [kg]	1.433		
Uwagi	rozmiar 300		
Filtr FIL 300 1/2 20 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4480002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Masa [kg]	1.434		
Uwagi	rozmiar 300		
Filtr FIL 300 1/2 50 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4480003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Masa [kg]	1.433		
Uwagi	rozmiar 300		
Filtr FIL 300 1/2 5 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4480004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.483	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 1/2 20 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4480005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.483	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 1/2 50 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4480006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.483	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 3/4 5 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4580001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.386	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 3/4 20 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4580002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)

Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Masa [kg]	1.387		
Uwagi	rozmiar 300		
Filtr FIL 300 3/4 50 RMA (SKILLAIR) Indeks: MW-4580003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Masa [kg]	1.386		
Uwagi	rozmiar 300		
Filtr FIL 300 3/4 5 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4580004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Masa [kg]	1.435		
Uwagi	rozmiar 300		
Filtr FIL 300 3/4 20 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4580005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		

Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.436	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 3/4 50 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4580006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.435	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 1 5 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4680001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.321	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 1 20 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4680002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		2.837	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 1 50 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4680003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 288,93 zł(355,38 zł) +3szt 258,52 zł(317,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.321	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 1 5 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4680004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.37	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 1 20 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4680005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		75	
Masa [kg]		1.371	
Uwagi		rozmiar 300	
Filtr FIL 300 1 50 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4680006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,54 zł(648,87 zł) +3szt 472,01 zł(580,57 zł)

Dane techniczne	
Typ elementu FRL	filtr
Przyłącze FRL	1"
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10
Stopień filtracji [μm]	50
Spust kondensatu	automatyczny
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	5300
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	50
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75
Masa [kg]	1.37
Uwagi	rozmiar 300