



Filtr sprężonego powietrza FIL, seria SYNTESI® bez przyłączy końcowych

Filtr FIL seria SYNTESI® bez przyłączy końcowych, służy do usuwania zanieczyszczeń stałych i ciekłych z wytworzonego przez sprężarkę powietrza. Rozmiar: SY1, SY2. Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm. Ciśnienie zasilające: do 15 bar dla SY1 i do 13 bar dla SY2. Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/8" ÷ 3/8" dla SY1 i GW BSP 3/8" ÷ 1" dla SY2. Dodatkowe przyłącze dla manometru lub złączy: GW BSP 1/8" dla SY1 i 1/4" dla SY2. Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny pływakowy (RA). Przepływ: 1300 l/min - 1/8", 1650 l/min - 1/4", 1750 l/min - 3/8" (SY1), 4500 l/min - 3/8" (SY2), 5200 l/min - 1/2", 3/4", 1" (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar Δp = 1 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr FIL SY1 5 RMSA bez płyt końc. Indeks: MW-5610F100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 98,88 zł (121,62 zł) +3szt 88,79 zł (109,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.137		
Filtr FIL SY1 20 RMSA bez płyt końc. Indeks: MW-5610F200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,88 zł (121,62 zł) +3szt 88,79 zł (109,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.137		
Filtr FIL SY1 5 RA bez płyt końc. Indeks: MW-5610F400	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 191,61 zł (235,68 zł) +3szt 172,06 zł (211,63 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		

Spust kondensatu		automatyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.188	
Filtr FIL SY1 20 RA bez płyt końc. Indeks: MW-5610F500	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 191,61 zł(235,68 zł) +3szt 172,06 zł(211,63 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.189	
Filtr FIL SY2 5 RMSA bez płyt końc. Indeks: MW-5620F100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 139,86 zł(172,03 zł) +3szt 125,59 zł(154,48 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.346	
Filtr FIL SY2 20 RMSA bez płyt końc. Indeks: MW-5620F200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 139,86 zł(172,03 zł) +3szt 125,59 zł(154,48 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.367	
Filtr FIL SY2 50 RMSA bez płyt końc. Indeks: MW-5620F300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 139,86 zł(172,03 zł) +3szt 125,59 zł(154,48 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.36		
Filtr FIL SY2 5 RA bez płyt końc. Indeks: MW-5620F400	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 232,57 zł(286,06 zł) +3szt 208,84 zł(256,87 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.36		
Filtr FIL SY2 20 RA bez płyt końc. Indeks: MW-5620F500	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 232,57 zł(286,06 zł) +3szt 208,84 zł(256,87 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.36		