



Filtr sprężonego powietrza GAF seria GA z gwintem wewnętrznym BSP

Filtr GAF seria GA z gwintem wewnętrznym BSP służy do usuwania zanieczyszczeń zawartych w sprężonym powietrzu w celu prawidłowej pracy elementów układów pneumatycznych. W komplecie znajduje się uchwyt montażowy. Do łączenia poszczególnych elementów ze sobą, służą zestawy połączeniowe GA (kształt L, T, U). Rozmiar: 200, 300, 400, 600. Stopień filtracji: 40 µm. Ciśnienie zasilające: do 10 bar. Temperatura pracy: od -5°C do +70°C. Przyłącze: GW BSP 1/8" ÷ 1". Spust kondensatu: automatyczny (A). Przepływ: 1700 l/min - rozmiar 200, 3000 l/min - rozmiar 300, 4500 l/min - rozmiar 400, 10500 l/min - rozmiar 600 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr FIL GAF200 1/8 40 A Indeks: AT-GAF200-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,25 zł (97,48 zł) +3szt 71,33 zł (87,74 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	40		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	1700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	25		
Masa [kg]	0.2		
Filtr FIL GAF200 1/4 40 A Indeks: AT-GAF200-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,25 zł (97,48 zł) +3szt 71,33 zł (87,74 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	40		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.2		
Filtr FIL GAF300 1/4 40 A Indeks: AT-GAF300-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 93,99 zł (115,61 zł) +3szt 84,59 zł (104,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/4"		

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [μm]	40		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	70		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-5		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.36		
Filtr FIL GAF300 3/8 40 A Indeks: AT-GAF300-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 93,99 zł (115,61 zł) +3szt 84,59 zł (104,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [μm]	40		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	70		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-5		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.36		
Filtr FIL GAF300 1/2 40 A Indeks: AT-GAF300-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 93,99 zł (115,61 zł) +3szt 84,59 zł (104,05 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [μm]	40		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	70		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-5		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.36		
Filtr FIL GAF400 3/8 40 A Indeks: AT-GAF400-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,18 zł (169,96 zł) +3szt 124,37 zł (152,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [μm]	40		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	4500		

Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		100	
Masa [kg]		0.64	
Filtr FIL GAF400 1/2 40 A Indeks: AT-GAF400-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 138,18 zł(169,96 zł) +3szt 124,37 zł(152,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		40	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		4500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		100	
Masa [kg]		0.64	
Filtr FIL GAF600 3/4 40 A Indeks: AT-GAF600-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 257,06 zł(316,18 zł) +3szt 231,36 zł(284,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		40	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		10500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		205	
Masa [kg]		1.04	
Filtr FIL GAF600 1 40 A Indeks: AT-GAF600-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 257,06 zł(316,18 zł) +3szt 231,36 zł(284,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		40	
Spust kondensatu		automatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		10500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		205	
Masa [kg]		1.04	