



Filtr sprężonego powietrza z reduktorem (filtroreduktor) FR 100 - 200, z przyłączem FRL, seria SKILLAIR®

Filtr z reduktorem (filtroreduktor) FR, seria SKILLAIR®, to urządzenie składające się z filtra i zaworu redukcyjnego. Redukuje oraz oczyszcza powietrze dostarczane przez sprężarkę. Rozmiar: 100, 200. Zakres ciśnienia wyjściowego: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar. Ciśnienie zasilające: do 15 bar, w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1/2". Przyłącze manometru: GW BSP 1/8". Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (RA, SAC). Przepływ: do 3000 l/min przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar), w zależności od rozmiaru.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr - reduktor FR 100 1/4 5 02 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 247,79 zł(304,78 zł) +3szt 221,71 zł(272,70 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	2		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 20 02 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 247,79 zł(304,78 zł) +3szt 221,71 zł(272,70 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	2		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Uwagi	rozmiar 100		

Filtr - reduktor FR 100 1/4 5 04 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 247,75 zł(304,73 zł) +3szt 221,67 zł(272,65 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.502		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 20 04 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,02 zł(253,40 zł) +3szt 185,16 zł(227,75 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.502		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		

Masa [kg]		0.504	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 1/4 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.504	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 1/4 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.504	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 1/4 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.503		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [μm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.503		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3283012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [μm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.503		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 20 04 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3283029	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,18 zł(376,60 zł) +3szt 273,95 zł(336,96 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [μm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.5	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 1/4 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3283031		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.547	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 1/4 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3283032		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.547	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 1/4 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3283033		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		50	

Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.547		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3283034	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.546		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3283035	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.546		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 1/4 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3283036	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.546		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 20 04 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3383005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,02 zł(253,40 zł) +3szt 185,16 zł(227,75 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.488		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3383007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.49		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3383008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.49		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3383009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.49		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3383010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.489		
Uwagi	rozmiar 100		

Filtr - reduktor FR 100 3/8 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3383011	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.489		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3383012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,06 zł(253,45 zł) +3szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.489		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3383031	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		

Masa [kg]		0.533	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 3/8 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3383032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.533	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 3/8 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3383033	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.533	
Uwagi		rozmiar 100	
Filtr - reduktor FR 100 3/8 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3383034	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.532		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3383035	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [μm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.532		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 100 3/8 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3383036	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 306,20 zł(376,63 zł) +3szt 273,97 zł(336,98 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [μm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.532		
Uwagi	rozmiar 100		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 20 04 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3483005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 365,12 zł(449,10 zł) +3szt 326,69 zł(401,83 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [μm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3483007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.975		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3483008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.975		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3483009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		

Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.975	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 1/4 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3483010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.985	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 1/4 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3483011	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.984	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 1/4 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3483012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.984		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3483031	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.019		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3483032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.019		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3483033	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.02		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3483034	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.027		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/4 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3483035	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.028		
Uwagi	rozmiar 200		

Filtr - reduktor FR 200 1/4 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3483036	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.028		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 3/8 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3583007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.959		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 3/8 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3583008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		

Masa [kg]		0.959	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 3/8 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3583009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.959	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 3/8 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3583010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.969	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 3/8 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3583011	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.968		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 3/8 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3583012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.968		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 3/8 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3583031	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.002		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 3/8 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3583032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.002	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 3/8 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3583033	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.002	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 3/8 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3583034	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.011	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 3/8 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3583035	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	

Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.011		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 3/8 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3583036	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.011		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3683007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.936		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3683008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.937		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3683009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.937		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3683010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.946		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3683011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.946		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3683012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 303,67 zł(373,51 zł) +3szt 272,92 zł(335,69 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.946		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 5 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-3683019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 480,84 zł(591,43 zł) +3szt 430,23 zł(529,18 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1		
Uwagi	rozmiar 200		

Filtr - reduktor FR 200 1/2 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3683031	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.98		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3683032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.98		
Uwagi	rozmiar 200		
Filtr - reduktor FR 200 1/2 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3683033	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		

Masa [kg]		0.98	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 1/2 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3683034	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.989	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 1/2 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3683035	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 423,46 zł(520,86 zł) +3szt 378,89 zł(466,03 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.989	
Uwagi		rozmiar 200	
Filtr - reduktor FR 200 1/2 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3683036	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 476,95 zł(586,65 zł) +3szt 430,15 zł(529,08 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP
Masa [kg]	0.989
Uwagi	rozmiar 200