



Filtr sprężonego powietrza z reduktorem (filtroreduktor) FR, seria NEW DEAL

Filtr z reduktorem seria NEW DEAL typu tłokowego o wysokim stopniu niezawodności, przeznaczony do układów sprężonego powietrza lub w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wykonawczych. Możliwość montażu do ściany za pomocą otworów w korpusie. Rozmiar: 1/4", 3/8", 1/2". Zakres ciśnień wyjściowych: 0÷8, 0÷12 bar. Ciśnienie zasilające: do 18 bar, dla spustu RA do 10 bar. Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/4", 3/8", 1/2". Przyłącze manometru: GW BSP 1/8". Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (SAC). Przepływ: 700 l/min - 1/4", 2500 l/min - 3/8", 1/2" (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr - reduktor FR 1/4 4 04 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 193,18 zł(237,61 zł) +3szt 173,47 zł(213,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	4		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Filtr - reduktor FR 1/4 4 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225029	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 192,60 zł(236,90 zł) +3szt 172,95 zł(212,73 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Filtr - reduktor FR 1/4 20 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225030	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 192,60 zł(236,90 zł) +3szt 172,95 zł(212,73 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.5	
Filtr - reduktor FR 1/4 50 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225032		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 192,60 zł(236,90 zł) +3szt 172,95 zł(212,73 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.5	
Filtr - reduktor FR 1/4 4 012 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225053		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 192,60 zł(236,90 zł) +3szt 172,95 zł(212,73 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		4	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.5	
Filtr - reduktor FR 1/4 20 012 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225054		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 192,40 zł(236,65 zł) +3szt 173,25 zł(213,10 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Filtr - reduktor FR 1/4 50 012 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225056	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 192,60 zł(236,90 zł) +3szt 172,95 zł(212,73 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Filtr - reduktor FR 1/4 20 02 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225070	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 192,53 zł(236,81 zł) +3szt 172,89 zł(212,65 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	2		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Filtr - reduktor FR 1/4 4 04 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225506	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 252,21 zł(310,22 zł) +3szt 226,47 zł(278,56 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Filtr - reduktor FR 1/4 4 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225509	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 252,07 zł(310,05 zł) +3szt 226,35 zł(278,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Filtr - reduktor FR 1/4 20 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225510	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 252,07 zł(310,05 zł) +3szt 226,35 zł(278,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.5		
Filtr - reduktor FR 1/4 50 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225511	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 252,07 zł(310,05 zł) +3szt 226,35 zł(278,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		

Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.5	
Filtr - reduktor FR 1/4 4 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225513	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 252,07 zł(310,05 zł) +3szt 226,35 zł(278,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		4	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.5	
Filtr - reduktor FR 1/4 20 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225514	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 252,07 zł(310,05 zł) +3szt 226,35 zł(278,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.5	
Filtr - reduktor FR 1/4 50 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1225516	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 252,07 zł(310,05 zł) +3szt 226,35 zł(278,41 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	

Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.5	
Filtr - reduktor FR 3/8 4 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325029	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		4	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.958	
Filtr - reduktor FR 3/8 20 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325030	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.958	
Filtr - reduktor FR 3/8 50 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	

Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.956	
Filtr - reduktor FR 3/8 4 012 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325053	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		4	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.963	
Filtr - reduktor FR 3/8 20 012 RMSA TM TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325054	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.963	
Filtr - reduktor FR 3/8 50 012 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325056	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	

Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.961	
Filtr - reduktor FR 3/8 4 04 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325500	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,11 zł(401,12 zł) +3szt 292,83 zł(360,18 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		4	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		4	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.008	
Filtr - reduktor FR 3/8 4 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325509	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		4	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.012	
Filtr - reduktor FR 3/8 20 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325510	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	

Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.012	
Filtr - reduktor FR 3/8 50 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325512	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.011	
Filtr - reduktor FR 3/8 4 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325513	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		4	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.017	
Filtr - reduktor FR 3/8 20 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325514	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.017		
Filtr - reduktor FR 3/8 50 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1325516	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.016		
Filtr - reduktor FR 1/2 4 04 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,41 zł(327,68 zł) +3szt 239,22 zł(294,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.1		
Filtr - reduktor FR 1/2 4 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425509	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		

Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.163		
Filtr - reduktor FR 1/2 4 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425029	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.078		
Filtr - reduktor FR 1/2 20 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425030	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.109		
Filtr - reduktor FR 1/2 50 08 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		

Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.078		
Filtr - reduktor FR 1/2 4 08 RA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425033	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,43 zł(605,69 zł) +3szt 442,18 zł(543,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.1		
Filtr - reduktor FR 1/2 4 012 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425053	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.114		
Filtr - reduktor FR 1/2 20 012 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425054	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 266,08 zł(327,28 zł) +3szt 239,59 zł(294,70 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	20		

Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.114	
Filtr - reduktor FR 1/2 50 012 RMSA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425056	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,34 zł(327,60 zł) +3szt 239,16 zł(294,17 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.112	
Filtr - reduktor FR 1/2 20 012 RA TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425058	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,43 zł(605,69 zł) +3szt 442,18 zł(543,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.1	
Filtr - reduktor FR 1/2 20 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425510	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	

Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.663		
Filtr - reduktor FR 1/2 50 08 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425512	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.161		
Filtr - reduktor FR 1/2 4 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425513	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	4		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	1.168		
Filtr - reduktor FR 1/2 20 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425514	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	18		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.168	
Filtr - reduktor FR 1/2 50 012 SAC TMV (NEW DEAL) Indeks: MW-1425516	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,08 zł(401,08 zł) +3szt 292,81 zł(360,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		18	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		2500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		45	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		1.166	